

SIEB-KOPIER- UND TROCKENANLAGE

Diese Sieb-Kopieranlage mit Trockenschrank als komplettes Gerät ist für die exakte, gleichmäßige Belichtung und Trocknung von beschichteten Siebrahmen mit unterschiedlichen Rahmenprofilen bestimmt. Der Warmluft-Trockenschrank wird mit Umluft betrieben und wird für die horizontale, gleichmäßige Trocknung von Siebschablonen genutzt. Sonderformate auf Anfrage.



Technische Daten:

Leistung	1500 W, 3500 W oder 5500 W
Standardausführung	Anlage komplett betriebsbereit (für den Transport demontiert). Ausgestattet mit 1 MH-Sofortkopierlampe AKTICOP 1500 S, 3500 S oder 5500 S. Stabiler Kopierrahmen. Hochflexibles Gummituch. Spiegelglasscheibe. Beidseitige Gasdruckfedern. Siebtrockenschrank mit 5 Einschüben. Fahrbares Schaltpult, Vakuumpumpe 3 m ³ , Vakuumanzeige. Lampenaufhängung. UV-beständiger Lichtschutzvorhang.
Besondere Merkmale	Lichtdosiergerät AKTITRON S16E mit Fotozelle, UV-Filter, 15 Programmspeicher und 1 Vakuumprogramm, UV-Intensitätsmessung. Einlegelampe 18 W, automatische Einschaltung. Automatische Belichtung mit Vakuumschalter ab 40%. Ab Format 130 x 160 cm standardmäßig mit 6 m ³ Vakuumpumpe. Trockenschrank: Stahlausführung, 5 kugelgelagerte Einschübe, 80 mm hoch, mit je 5 einzeln verstellbaren Siebauflagen, ¾ Auszug. Temperatur im Trockenschrank thermostatisch regelbar bis 60°C.
Farbe	RAL 5002, blau
Betriebsanleitung	Deutsch oder Englisch

Artikel-Nr.	Bezeichnung
KA00840C	SIEB-KOPIER- UND TROCKENANLAGE 60 x 80 cm – 1500 S / 230 V (max. Siebrahmen 40 x 60 cm)
KA00841A	SIEB-KOPIER- UND TROCKENANLAGE 90 x 110 cm – 3500 S / 400 V (max. Siebrahmen 70 x 90 cm)
KA00842A	SIEB-KOPIER- UND TROCKENANLAGE 110 x 130 cm – 3500 S / 400 V (max. Siebrahmen 90 x 110 cm)
KA00843A	SIEB-KOPIER- UND TROCKENANLAGE 130 x 160 cm – 3500 S / 400 V (max. Siebrahmen 110 x 140 cm)
KA00844B	SIEB-KOPIER- UND TROCKENANLAGE 160 x 190 cm – 5500 S / 400 V (max. Siebrahmen 140 x 170 cm)
Zubehör	
KA00840-50	Transformator bei abweichender Netzspannung / 3500 S
KA00840-51	Transformator bei abweichender Netzspannung / 5500 S
7095013	Sonderfarbe, wenn nicht RAL 5002 (z. B. perlweiß, RAL 1013)
KA00840-98	Einwegverpackung „Land“
KA00840-99	Einwegverpackung „See“