

SIEB-TROCKENSCHRANK

Dieser Warmluft-Trockenschrank wird mit Umluft betrieben und wird für die horizontale, gleichmäßige Trocknung von Siebschablonen eingesetzt.
 Sonderformate auf Anfrage.



Technische Daten:

Standardausführung	Stabile Ganzstahlausführung mit elektrolytisch verzinktem Gehäuse. 5 kugelgelagerte Einschübe, 80 mm hoch, ¾ Auszug. Je 5 gewinkelte Siebauflagen pro Einschub, einzeln verstellbar. Thermostatische Temperatureinstellung bis max. 60°C, Hochleistungsheizstäbe. Geräuscharmer Ventilator. Frischluftansaugung mit Filter, Schieber für Abluft.
Besondere Merkmale	Sehr gute Trocknungsleistung. Hohe Gleichmäßigkeit in der Trocknung.
Farbe	RAL 5002, blau
Betriebsanleitung	Deutsch oder Englisch

Option

- Gehäuse mit doppelwandiger Isolierung
- Zusätzlich 3 kugelgelagerte Einschübe (total 8 anstatt 5 Einschübe)
- Abluftrohranschluss

Artikel-Nr.	Bezeichnung
ST00982	SIEB-TROCKENSCHRANK 40 x 60 cm (max. Siebrahmen) – 2 kW / 230 V
ST00983	SIEB-TROCKENSCHRANK 70 x 90 cm (max. Siebrahmen) – 2 kW / 400 V
ST00984	SIEB-TROCKENSCHRANK 90 x 110 cm (max. Siebrahmen) – 3 kW / 400 V
ST00985	SIEB-TROCKENSCHRANK 110 x 140 cm (max. Siebrahmen) – 3 kW / 400 V
ST00986	SIEB-TROCKENSCHRANK 140 x 170 cm (max. Siebrahmen) – 4 kW / 400 V
Zubehör	
ST00982-50	Transformator bei abweichender Netzspannung
7095008	Sonderfarbe, wenn nicht RAL 5002 (z. B. perlweiß, RAL 1013)
ST00982-98	Einwegverpackung „Land“
ST00982-99	Einwegverpackung „See“