

VARIOCOP S COMBI

SIEBKOPIERGERÄT MIT TROCKENSCHRANK

Professionelles Siebkopiergerät mit 3 Trockeneinschüben zur Belichtung und Trocknung von UV-empfindlichen Emulsionen und Filmen auf klein- bis mittelgroßen Siebrahmen. Sonderformate und Sonderausrüstungen auf Anfrage.



Technische Daten:

Leistung	1500 W oder 3500 W
Standardausführung	Kopierrahmen mit Schnellverschluss, hochflexibles Gummituch, leicht austauschbar. Feststehende Kopierrahmenscheibe, Spiegelglas, Kanten geschliffen. 3 Trockeneinschübe mit je 4 gewinkelten Siebauflagen. MH-Sofortkopierlampe AKTICOP S als Belichtungseinschub mit 1500 W oder 3500 W. Schaltpult mit allen Bedien- und Kontrollelementen.
Besondere Merkmale	Warmluftgebläse mit Temperatur- und Zeiteinstellung. Lichtdosiergerät AKTITRON S16E mit Fozelle, UV-Filter, 15 Programmspeicher und 1 Vakuumprogramm, UV-Intensitätsmessung. Vakuumeinrichtung mit Anzeige und Schnellentlüftung. Automatikbetrieb durch Vakuumzeit und Vakuumschalter. Einlegetlampe gelb, 18 Watt, automatische Einschaltung. Geräte für Transport teilbar.
Farbe	RAL 1013, perlweiß
Betriebsanleitung	Deutsch oder Englisch

Artikel-Nr.	Bezeichnung
VT26035	VARIOCOP S Combi 67 x 77 cm – 1500 S / 230 V, 50 Hz (max. Siebrahmen 47 x 57 cm)
VT26036	VARIOCOP S Combi 67 x 77 cm – 3500 S / 400 V, 50 Hz (max. Siebrahmen 47 x 57 cm)
VT26055	VARIOCOP S Combi 72 x 92 cm – 1500 S / 230 V, 50 Hz (max. Siebrahmen 53 x 73 cm)
VT26056	VARIOCOP S Combi 72 x 92 cm – 3500 S / 400 V, 50 Hz (max. Siebrahmen 53 x 73 cm)
VT26076	VARIOCOP S Combi 82 x 102 cm – 3500 S / 400 V, 50 Hz (max. Siebrahmen 62 x 82 cm)
VT26096	VARIOCOP S Combi 92 x 112 cm – 3500 S / 400 V, 50 Hz (max. Siebrahmen 73 x 93 cm)
Zubehör	
VT26000-50	Transformator bei abweichender Netzspannung mit N-Leiter / 3500 S
VT26000-51	Transformator bei abweichender Netzspannung ohne N-Leiter / 3500 S
7095009	Sonderfarbe, wenn nicht RAL 1013
VT26000-98	Einwegverpackung „Land“ (Palettenkarton)
VT26000-99	Einwegverpackung „See“ (Seekiste)