



AKTIPRINT MINI XL

UV-TROCKNER

Der neue Bandtrockner AKTIPRINT Mini XL rundet das Produktprogramm der Mini-Serie nach oben ab. Als Durchlaufgerät zur schnellen Härtung von UV-Farben, UV-Lacken und UV-Klebstoffen im kleinformigen Druckbereich für Versuche oder Produktion auf Flachmaterial und Formteilen bei stufenlos einstellbarer Transportbandgeschwindigkeit geeignet.



Technische Daten:

Strahlerleistung	max. 120 W/cm
UV-Spektrum	200 – 400 nm (ozonfreie Strahler und Sonderspektren auf Anfrage)
Standardausführung	Betriebsfertiges, luftgekühltes Tischdurchlaufgerät mit 1 UV-Strahler, Hg; massive, fokussierende Aluminium-Reflektorhalbschalen; leicht austauschbare facettierte Alu-Spiegelflächen; inklusive Quarzscheiben; intensive Luftkühlung; Bandansaugung; Ventilator oben; mit Abluftstutzen.
Besondere Merkmale	Stufenlose Leistungsregelung von 30-100% und Netzstabilisierung mit EVG; Stand-by Schaltung; sehr schneller reflektorseitiger Strahlerwechsel.
Bandgeschwindigkeit	3-20 m/min., stufenlos einstellbar
Transportband	Teflonbeschichtetes, endloses Glasgewebetransportband, schwarz, antistatisch
Transportbandbreite	XL 15: 20 cm, XL 20: 25 cm
Max. Durchlaufbreite	XL 15 und XL 20: etwa 30 cm
Max. Trocknungsbreite	XL 15: 15 cm, XL 20: 20 cm
Durchlaufhöhe	12 – 60 mm, manuell verstellbar
Farbe	RAL 5002, blau und RAL 7035, grau
Betriebsanleitung	Deutsch oder Englisch
Hinweise	Anschluss an hauseigene Abluftleitung erforderlich. Netzanschluss, elektr. Absicherung kundenseitig. Bei vergrößerter Durchlaufhöhe max. zulässigen Lichtaustritt beachten!

Zubehör/Option (auf Anfrage)

- Ozonfreie Strahler und Sonderspektren
- Abweichende Transportbandgeschwindigkeiten
- Leistungserhöhung auf max. 160 W/cm
- Bandstillstandsüberwachung (nur in Verbindung mit dig. Transportbandgeschwindigkeitsanzeige)
- Ausführung mit 2 Strahlern möglich

Artikel-Nr.	Bezeichnung
UN60002	AKTIPRINT Mini XL 15-1 / 400 V, 50 Hz – Band 1,05 m
UN60001	AKTIPRINT Mini XL 20-1 / 400 V, 50 Hz – Band 1,05 m
Zubehör	
UN60000-15	Material-Schräglage, stufig verstellbar
UN60000-30	Digitale Transportbandgeschwindigkeitsanzeige
7000005	Leistungserhöhung auf max. 160 W/cm
7095022	Sonderfarbe wenn nicht RAL 5002 und RAL 7035
UN60000-98	Einwegverpackung „Land“ (Palettenkarton)
UN60000-99	Einwegverpackung „See“ (Seekiste)