

AKTIPRINT P/e

UV-BOGENOFFSETTROCKNER

Der UV-Trockner passt als Durchlaufrockner an unterschiedliche Offsetdruckmaschinen mit Normalstapelauslage zur schnellen Härtung von UV-Farben und UV-lacken im klein- und mittelformatigen Druckbereich auf Papier, Karton und Kunststoffen bei gleichzeitiger geringer Wärmebelastung. Neu: Touch-Panel für einfache und komfortable Bedienung und nutzerfreundliche Schnittstelle.



Technische Daten:

Strahlerleistung	max. 120 W/cm
UV-Spektrum	200 – 400 nm (ozonfreie Strahler oder Sonderspektren auf Anfrage)
Standardausführung	Betriebsbereit mit eingebautem Abluftventilator; 2 UV-Strahler, Hg; einfache Anbindung an Ausleger der Offsetdruckmaschine; UV-beständige Transportbänder und Bogenabstreifer; inklusive Material-Schrägablage; Betriebsstundenzähler getrennt für Anlage und Strahler.
Besondere Merkmale	Stufenlose Leistungsregelung von 30-100% und Netzstabilisierung mit EVG; platzsparend; kein separater Schaltschrank erforderlich; hohe UV-Trocknerleistung; einfacher Strahlerwechsel; Einbindung in Maschinensteuerung (Druck-An-Signal), somit energiesparend durch Stand-by.
Bandgeschwindigkeit	10-65 m/min. stufenlos einstellbar (andere Geschwindigkeiten auf Anfrage)
Transportbänder	5 oder 6 Stück (je nach Größe), endlos, weiß, antistatisch
Farbe	RAL 5002, blau und RAL 7035, grau
Betriebsanleitung	Deutsch oder Englisch
Hinweise	Für Grammaturen ab 135 g/m ² . Anschluss an hauseigene Abluftleitung, Netzanschluss, elektr. Absicherung kundenseitig.

Zubehör/Option (auf Anfrage)

- Wärmereduzierende Reflektoren mit dichroitischer Beschichtung
- Strahler ozonfrei und/oder Sonderspektrum
- 3 UV-Strahler mit je max. 120 W/cm
- Abweichende Bedruckstoffe und Grammaturen
- Job-Pilot mit 20 Jobspeicherplätzen zur Voreinstellung und Abspeicherung der Jobparameter

Erläuterung: AKTIPRINT P/e 50-2: „50“ = cm Strahlerlänge, „2“ Strahler

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Format
UP54230C	AKTIPRINT P/e 50-2 / 400 V, 50 Hz	34 x 46 cm
UP54231C	AKTIPRINT P/e 55-2 / 400 V, 50 Hz	36 x 52 cm
UP54234C	AKTIPRINT P/e 70-2 / 400 V, 50 Hz	48 x 65 cm
UP54235C	AKTIPRINT P/e 80-2 / 400 V, 50 Hz	52 x 74 cm
Zubehör		
7095011	Sonderfarbe wenn nicht RAL 5002 und RAL 7035	
UP54000-98 + UP54000-99	Einwegverpackung „Land“ (Palettenkarton bzw. Verschlag) bzw. „See“ (Seekiste)	