

AKTIPRINT B

UV-BEHÄLTERTROCKNER

Dieser spezielle UV-Trockner ist als stationäres Durchlaufgerät für seitengleiche Bestückung und Entnahme zur schnellen Härtung von UV-Farben oder Beschichtungen auf Behältern oder hohen Formteilen aus Kunststoff, Metall oder Glas geeignet.

Der AKTIPRINT B ist insbesondere für kleine und mittlere Auflagen bei höchster UV-Sicherheit konzipiert.

Sonderformate und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.



Technische Daten:

Strahlerleistung	max. 160 W/cm
UV-Spektrum	200 – 400 nm (ozonfreie Strahler oder Sonderspektren auf Anfrage)
Max. Trocknungshöhe/Bestrahlungsbreite	30 cm
Standardausführung	Anschlussfertiges Durchlaufgerät; UV-Modul mit 1 UV-Strahler 300 mm, Hg; Kühlventilator temperaturgeregelt; umlaufender Kettentransport mit Aufnahmeadapter; Rotation vor Strahler; Geschwindigkeit stufenlos einstellbar; inklusive Quarzscheibe.
Besondere Merkmale	Inklusive Steuerung (SPS) und Touch-Panel-Bedienung; stufenlose Leistungsregelung von 30-100% und Stabilisierung (EVG); platzsparende Variante; bis zu 1.800 Takte/Stunde möglich.
Farbe	RAL 5002, blau und RAL 7035, grau
Betriebsanleitung	Deutsch oder Englisch
Hinweis	Abluftleitung, Netzanschluss, elektr. Absicherung kundenseitig.

Zubehör/Option (auf Anfrage)

- Abweichende Strahlerspektren möglich, z. B. Fe- oder Ga-Dotierung (UV-LED auf Anfrage)
- Mehrstrahlige Ausführung
- Anbindung an automatisches Bestückungssystem
- In verschiedenen Höhen / Strahlerbreiten möglich
- Mehrstrahlige Ausführung
- Job-Pilot mit 20 Jobspeicherplätzen zur Voreinstellung und Abspeicherung der Jobparameter

Artikel-Nr.	Bezeichnung
UB60210-0001	AKTIPRINT B 30-1 / 400 V, 50 Hz
Zubehör	
7095021	Sonderfarbe wenn nicht RAL 5002 und RAL 7035
UB60000-97	Einwegverpackung „Land“ (Palette bzw. Verschlag)
UB60000-99	Einwegverpackung „See“ (Seekiste)