



AKTIPRINT B compact

UV-BEHÄLTERTROCKNER in Kompaktausführung

Dieser spezielle UV-Trockner ist als Rotationsgerät für seitengleiche Bestückung und Entnahme zur schnellen Härtung von UV-Farben oder Beschichtungen auf Formteilen und Hohlkörpern aus Kunststoff, Metall oder Glas geeignet.

Der AKTIPRINT B compact ist insbesondere für kleine Auflagen und Laboranwendungen konzipiert.

Sonderformate und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.



Technische Daten:

Strahlerleistung	max. 120 W/cm
UV-Spektrum	200 – 400 nm (ozonfreie Strahler oder Sonderspektren auf Anfrage)
Max. Bestrahlungsbreite	15 cm
Standardausführung	Anschlussfertiges Rotationsgerät; luftgekühlt; UV-Modul mit 1 UV-Strahler 150 mm, Hg; Rotationseinrichtung für Aufnahmeadapter vorbereitet; Geschwindigkeit stufenlos einstellbar; inklusive Quarzscheibe.
Besondere Merkmale	Stufenlose Leistungsregelung von 30-100% und Stabilisierung (EVG); Rotation vor Strahlenquelle einstellbar; Abstand zur Strahlenquelle einstellbar; Strahlenquelle höhenjustierbar; platzsparende Variante; voreinstellbare Bestrahlungszeit und Rotationsgeschwindigkeit; Rotationsgeschwindigkeitsanzeige; UV-Schutzgehäuse; Reflektorverschluss, pneumatisch (Druckluft erforderlich, 6 bar, Druckluftverbrauch: < 2 l/h).
Farbe	RAL 7035, lichtgrau
Betriebsanleitung	Deutsch oder Englisch
Hinweis	Abfluffleitung, Netzanschluss, Absicherung kundenseitig.

Zubehör/Option (auf Anfrage)

- Leistungserhöhung
- Abweichende Strahlerspektren möglich, z. B. Fe- oder Ga-Dotierung
- In verschiedenen Bestrahlungsbreiten lieferbar
- Unterschrank (siehe Foto)
- Sonderfarben möglich
- Ausführung mit UV-LED-Modul siehe Preisliste Nr. 35D/23

Artikel-Nr.	Bezeichnung
UBC60300	AKTIPRINT B compact 15-1 / 400 V, 50 Hz
Zubehör	
7095031	Sonderfarbe wenn nicht RAL 7035
.....	Unterschrank (siehe Foto)
UBC60300-98	Einwegverpackung „Land“
UBC60300-99	Einwegverpackung „See“